

Diffuseur AGYLUS éloquence

Fiche produit

ADIR4414 - ADIR4350

AGYLUS

éloquence.

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Brevet déposé

- Toutes les fonctionnalités d'AGYLUS, la voix en plus.
- Alertes sonores, vocales et visuelles
- Messages vocaux personnalisables.

AGYLUS éloquence vous permet d'équiper votre bâtiment d'un écosystème sonore personnalisé selon vos besoins, de manière rapide, simple, fiable et sécurisée.

Solution radio, plug&play et connectée, elle vous permet de diffuser le son que vous voulez, où vous le voulez, quand vous le voulez.

Dotée d'une qualité sonore éloquente, AGYLUS éloquence bénéficie également d'une technologie brevetée permettant la diffusion d'annonces synchrones entre les différents points sonores.

Applications

- Tout bâtiment nécessitant la mise en place d'un écosystème sonore.

Produits complémentaires

- Gammes AGYLUS et AGYLUS éloquence.
- Horloge programmable (AHPA4050).
- Caméras IP.
- Transmetteurs téléphoniques.



Diffuseur AGYLUS éloquence

Fiche produit

ADIR4414 - ADIR4350

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Caractéristiques techniques

Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau	Automatique
Contrôle de la communication radio	Permanent
Contrôle de la puissance du signal radio	Oui
Contrôle de l'alimentation	Oui
Diffusion haut-parleur	<ul style="list-style-type: none">- Amplificateur classe D- Annonces synchrones- Alertes sonores- Messages pré-enregistrés- Messages personnalisables
Niveau sonore	90 dB en mode normal 95 dB en mode boost
Visualisation de l'alarme déclenchée	Led alarme
Flash lumineux	3 Leds RGB
Durée maxi d'alarme sonore et visuelle	5 min maxi
Technologie radio	LoRa
Fonction répéteur	Intégrée
Portée	<ul style="list-style-type: none">- 8 km maximum en champ libre- 800 m maximum dans un bâtiment
Bande de fréquence	868 MHz
Nombre d'alarmes en réseau	Illimité
Connectivité Android	Bluetooth Low Energy
Appli Smart AGYLUS	<ul style="list-style-type: none">- Dashboard- Déclenchement PPMS et Attentat/intrusion- Personnalisation
Indice de protection	IP 55
Matériaux	ABS
Poids	865 g
Dimensions	L.187 x H.198 x P.59 mm

Référence	ADIR4414	ADIR4350
Alimentation	4 piles 1,5 V alcalines fournies, réf. APIA1514.	230 V / 50 Hz secourue par batterie Lithium
Autonomie secteur absent	Maximum 2 ans en veille + 4 h en diffusion sonore	> 15 jours

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

