

Kit générateur de flammes grande puissance

Fiche produit

FGFE2525

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



- Flammes intenses jusqu'à 3 m de hauteur.
- Pilotage centralisé et sécurisé.
- Formation à la manipulation d'extincteurs, de lance ou de RIA.

Conçu spécifiquement pour l'entraînement des pompiers, ce générateur de flammes est idéal pour les formations de lutte contre l'incendie. Polyvalent, il permet la manipulation d'extincteur, de lance ou de RIA. Réaliste et facilement manipulable, plusieurs scénarios peuvent être envisagés dans une seule et même session de formation. Doté d'une électrovanne pilotée par un système de détection des flammes permettant une coupure de l'alimentation en propane une fois le feu maîtrisé.

Contenu du kit

- 1 pupitre de commande recevant deux bouteilles de gaz.
- 1 coupure d'urgence gaz.
- 1 tuyau 7 m.
- 1 télécommande filaire 7,5 m.
- 1 chargeur.

Applications

Destiné à l'entraînement du personnel.

- Centre de formation.
- Hopitaux.
- Caserne de pompiers.

Mise en situation



Produits complémentaires

- Modules pour générateur de flammes grande puissance
- Spirit 900 (FGFR0920)
- Stressit (FSAS0001)

Kit générateur de flammes grande puissance

Fiche produit

FGFE2525

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Caractéristiques techniques

Référence	FGFE2525
Modèle	Feu sec et rampe immergée
Matériau du bac	Acier inoxydable
Alimentation électrique générateur	Batterie rechargeable NiMH 12Vdc - 2A
Système de commande	Filaire
Chargeur	230 V
Temps de charge	6 à 8 heures
Durée d'utilisation	4 h en continu
Format	Grand
Alimentation	Gaz propane (2 bouteilles de 13 kg)
Consommation max de gaz	Environ 40 kg/h
Agents extincteurs conseillés	Tout agent d'extinction courant
Modules compatibles	3
Poids	59 kg
Dimensions	L. 1250 x H. 800 x P. 590 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

